

P88. 表 4-3 ノイズ、平均 CT 値および均一性の受入・不変性試験

誤

プロトコル	平均 CT 値		ノイズ		均一性	
	受入試験	不変性試験	受入試験	不変性試験	受入試験	不変性試験
ヘリカルスキャンのスライス厚(FWHM)	公称値±6HU (小 or 大ファントム)	基礎値±7HU (小 or 大ファントム)	公称値±最大15%or0.75HU (小 or 大ファントム)	要求なし	≦8HU (小 or 大ファントム)	要求なし
選択可能な管電圧で成人体幹部	公称値±6HU (小ファントム)	基礎値±7HU (小ファントム)	公称値±最大15%or0.75HU (小ファントム)	要求なし	≦8HU (小ファントム)	要求なし

正

プロトコル	平均 CT 値		ノイズ		均一性	
	受入試験	不変性試験	受入試験	不変性試験	受入試験	不変性試験
選択可能な管電圧で成人体幹部	公称値±6HU (小 or 大ファントム)	基礎値±7HU (小 or 大ファントム)	公称値±最大15%or0.75HU (小 or 大ファントム)	要求なし	≦8HU (小 or 大ファントム)	要求なし
選択可能な管電圧で小児体幹部	公称値±6HU (小ファントム)	基礎値±7HU (小ファントム)	公称値±最大15%or0.75HU (小ファントム)	要求なし	≦8HU (小ファントム)	要求なし